更通透的世界

環繞曲面視界，一體成形強悍面部配置無縫面板，展現無框視覺之美，流暢出紅圖多變的光影視覺饗宴，帶來沉浸式專屬體驗。



清爽痕冷

雙艙結構設計，完美隔離電源供應器主機板與顯卡等，提升散熱效能及強化理線空間規劃，顯現卓越設定潛力。

理線大師

背板打孔精準支援線材，理線空間高達 25 mm，輕鬆收納整理線材，打造潔淨無瑕的內部視覺。

模組快裝

內部模組化設計，全面支援全塔規格，最高可安裝 410 mm 長顯卡與 240 mm 電源規格，並提供 2 組風扇線，提供搭配多種組裝需求。

* 支援ASUS、MSI及GIGABYTE有機或 E 機種。

正向簡片（標配）

反向簡片（標配）

產品名稱	VORTEX
樣式	立柜圖片 / 反向圖片
產品型號	98.PX.HV120.1PK / 98.PX.HV220.0PK
顏色	黑
尺寸	120 x 120 x 25 mm
材質	PBT, PC
額定電壓	DC 12V
額定功率	2.76W
額定電流	0.23A
可編程PWM調控電壓	DC 5V
可編程PWM調控功率	1.45W
可編程PWM調控電流	0.29A
風扇轉速	PWM 500 ~ 1600 RPM
風量	66.3 CFM / 112.6 CFM
風壓	1.4 mm H2O / 2.05 mm H2O
噪音	可調整至 25 dB
三種控制模	4 Pin (12V) PWM, 3-Pin (5V, ARGB)
燈光值	31.7 LEDs / 37.2 LEDs
輸出形式	調整角度

* 此風扇產品符合歐盟有害物質使用限制指令 (RoHS)規範
* 產品規格與包裝若有異動，不另行通知

光與黑的透明展演

InWin 旨同致力玻璃機殼打造的完美結晶展現，搭載有效工業 VORTEX 玻璃 AAUA 風扇，帶給大氣與暢導入同時，展現出無與倫比的光影視覺饗宴。
海節定製高規格準規格，形成立體對準，最高支援 D顯風扇與 280mm 280mm 水冷排，提供多元散熱組合，內建 PWM控制器與標準控制風扇，搭配全網孔側板設計，散熱效能與視覺饗宴兼具。

免工具快拆設計

玻璃面板與側板採用卡扣與卡座構成設計，拆裝不費力，維護超簡單

一站式I/O連接埠

配備2組 USB 3.1連接埠，與一組20Gbps 3.2 Gen 2 Type C傳輸埠，為您的裝置提供高速穩定的傳輸速度。

規格

產品名稱	W31
產品型號	W-CS-W31BLK-400U20
顏色	黑
機箱形式	中塔立式機箱
材質	強化玻璃+SPCC
主機板類型	ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
只限卡種類規格	7x PCIe
最高相容性	支援高度相關的卡長度：410 mm 支援 CPU 散熱器高度：183 mm
輸出 / 入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio 麥克風 (整合 ITA 數學處理完整定) Reset 鍵 LED 燈控制開關 電源按鍵
預裝式扇熱器	1 x 5.5" & 2 x 2.5" 1 x 3.5" / 1 x 2.5"
散熱系統相容	風扇支援： 正: 3 x 120 / 2 x 140 mm 側: 3 x 120 mm（預裝 1 顆InWin V5120 風扇） 背: 3 x 120 / 2 x 140 mm（預裝1 顆InWin V5120-BR 風扇） 下: 3 x 120 mm 水冷排支援： 正: 2 x 280 / 360 mm 側: 3 x 120 mm 下: 2 x 240 / 360 mm 背: 3 x 240/280 mm
電源供應器相容	PSU: ATX12V * 可安裝深度視電源而異 240 mm
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	480 x 280 x 495 mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	455 x 378 x 557 mm
淨重	7.07 kg
毛重	8.67 kg

* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指令 (RoHS)。
* 產品規格與包裝若有異動，不另行通知。